



MODEL NAME 本体型式	FP-750S-4030- [] [] [] []
CARTRIDGE カートリッジ型式	P-LCN-6- [] [] [] []

SIMBOL 記号	FILTRATION ろ過精度	MATERIAL 材質
3C	3μm	FIBER ファイバ (β≥200)
8C	8μm	
10U	10μm	PAPER ろ紙

SPECIFICATION 仕様			
FLUID 流送種類		FILTER フィルタ	MODEL 型式
PUMP ポンプ	MODEL 型式 TOP-2MY750 -220HBMVB-0.4 【TROCHOID / トロコイド】	OPERATING PRESS. 使用圧力	P-LCN-6-FILTRATION ろ過精度
	FLOW 流量 30.0L/min-50Hz 36.0L/min-60Hz	OPERATING TEMP. 使用温度	Max 0.5 MPa
	OPERATING PRESS. 吐出圧力 0.55MPa-50Hz 0.35MPa-60Hz	RELIEF CRACKING PRESS. リリーフ開裂圧 0.35 MPa	Max 80°C
			STRAINER ストレーナ
			Y TYPE SUCTION STRAINER Y型サクションストレーナ
			FILTRATION ろ過精度 φ1.4
MOTOR モータ	VOLTS 電圧 3φ200V	Hz 周波数 50/60 Hz	PRESSURE GAUZE 圧力計 FILTER ENTRANCE SIDE フィルタ入口側 1 MPa
	OUTPUT 電圧 0.75KW	POLES 極数 4P	ACCESSORY 付属品 HOSE SIZE, SIDE ホースサイズ, 1 N 側 F3/4B SIDE OUT 側 F3/4B BRAID HOSE: WITH 編入ニールホース: 2m POWER CORD 電源コード : 5m

10	SCREW ADAPTER ネジアダプタ	SS400	2			Rc3/4
9	SWITCH 押しボタンスイッチ	Ass'y	1			
8	AIR VENT VALVE エア抜きバルブ	C3771	1			Rc1/4
7	Y TYPE STRAINER Y型ストレーナ	Ass'y	1			Rc3/4
6	PRESSURE GAUGE 圧力計	Ass'y	1			R1/4, 0~1 MPa
5	BALL VALVE ボールバルブ	C3771	1			Rc3/4
4	PUMP MOTOR ポンプモータ	Ass'y	1			
3	FILTER ELEMENT フィルタエレメント		1			
2	FILTER ASS'Y フィルタ ASS'Y	SGP SS400	1			
1	CARRIER キャリア	SGP SS400	1			
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 数量	TOTAL 必要数量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
TOMITA	---	---			FP FILTRATION UNIT/フィルトレーションユニット	
SCALE/縮 1:6	TAISEIKOGYO CO., LTD.		MODEL CODE/型式		REV.	
					FP-750S-4030- XXXX	1